



### شرح

حلال اپوکسی بتن شیمی B.C 20000 برای دستیابی به غلظت و کارایی مورد نظر در ترکیبات دو جزئی اپوکسی استفاده می‌شود. این محصول قابلیت پاک کردن کلیه تجهیزات را نیز دارا است.

### موارد کاربرد

- دستیابی به غلظت و کارایی مورد نظر در ترکیبات دو جزئی اپوکسی.
- پاک کردن کلیه تجهیزات و سطوح.
- پاک کردن سطوح آغشته به رنگ اپوکسی.

### خواص و اثرات

- افزایش کارایی ترکیبات و افزودنی‌های بر پایه اپوکسی.
- افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های اجرایی.

### میزان مصرف

بسته به نوع محصول دو جزئی تقریباً 5 تا 10 درصد وزنی ترکیب به کار می‌رود.

### روش مصرف

اختلاط مناسب با دو جزء اپوکسی تا دستیابی به مخلوط یکنواخت.

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

- رنگ: بی رنگ
- وزن مخصوص:  $0/88 \pm 0/05 \text{ gr/cm}^3$
- pH:  $6 \pm 1$

### نگهداری

- شرایط نگهداری: در ظروف سربسته، محفوظ از حرارت و شعله مستقیم.
- مدت نگهداری: یکسال در بسته‌بندی اولیه.
- بسته‌بندی: ظرف 4 لیتری.

### ملاحظات فنی – کاربردی

- دمای محیط مصرف باید بین  $5-35^\circ\text{C}$  باشد.
- این محصول را حداکثر با 10٪ وزن سایر محصولات اپوکسی ترکیب نمایید.

### ایمنی و بهداشت

- این محصول دور از حرارت و شعله مستقیم باشد.
- هنگام استفاده به چشم و دهان نزدیک نشود.
- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با مرکز تحقیقات بتن شیمی تماس بگیرید.

تلفن :

۰۲۱-۴۶۸۸۹۳۴۰

۰۲۱-۴۶۸۸۰۶۷۳

۰۲۱-۴۶۸۴۱۴۴۵

۰۲۱-۴۶۸۴۱۵۳۸

۰۹۰۱۹۵۹۰۱۷۳

کد پستی :

۳۷۵۱۱۸۰۱۲۲

[www.beton-chimie.ir](http://www.beton-chimie.ir)

[info@beton-chimie.ir](mailto:info@beton-chimie.ir)

